

Nome prodotto	EASY STUCK P
Codice prodotto	SICESP
Descrizione	Stucco in polvere base gesso per interni.
Categoria	Linea gesso.
Caratteristiche	Facile applicabilità - buona carteggiabilità - non raggruma - non screpola - basso ritiro - ottima adesione al supporto – utilizzabile fresco su fresco – sovrapponibilità rapida - granulometria < 150 micron.
Descrizione	Stucco rasante riempitivo medio-fine in polvere a base carbonati, leganti idraulici inerti selezionati e additivi atti a conferire una ottima lavorabilità all'impasto.
Campi di applicazione	EASY STUCK P è una finitura per interni, permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici in calcestruzzo, gesso, cartongesso).
Strumenti per l'applicazione	Spatola e/o frattone.
Applicazione	EASY STUCK P si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici anche poco assorbenti (anche vecchi plastici ecc. previo sondaggio) su pareti e soffitti interni o per il riempimento dei giunti da cartongesso. L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Preparazione del prodotto	Versare una parte di acqua pulita in un recipiente, dove gettare a pioggia due parti di EASY STUCK P , fino al completo assorbimento del prodotto. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per tentare di riprendere la lavorabilità perduta.
Preparazione del supporto	Pulire le superfici da trattare, asportando eventuali parti in fase di distacco. il supporto deve essere asciutto, privo di efflorescenze saline e solido; in caso di vecchi intonaci friabili o polverosi, applicare una mano di primer consolidante (PPG Univer Isoacril Hp - Murafix Plus Muracel), su supporti poco assorbenti è consigliabile fare una prova di strappo e successivamente applicare una mano di primer aggrappante (tipo Muragrip 13 Muracel o simili).

Condizioni di lavorazione	La temperatura del supporto deve essere compresa tra + 5 e + 35° C.
Avvertenze e raccomandazioni	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo attenendosi alle indicazioni. Non applicarlo su strutture in ferro.
Dati tecnici:	
Colore	Bianco
Formato	Sacchi da 1,5,10 kg
Natura	Polvere
Consumo	n.d
Reazione al fuoco	Classe "A1" incombustibile
Durata dell'impasto	50 min. circa
Carteggiabilità	Dopo 3 ore
Tempo di attesa per la tinteggiatura	3 - 5 giorni
PH	> 7
Essiccazione a tatto	2 - 3 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	24 mesi

Note

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e atteso. L'azienda non si assume nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

